

Case studie Ångtvättbilen/Bona Pure Colour renoveringsteknik

2019-06-15

Plats: Herrljunga, kontorsytor, omkl. rum och korridorer på ett teknikföretag, ca 310 kvm.

Golvtyper: Plast och linoleummattor av äldre karaktär. Slitna och svårstädade.

Metod: Bona Pure Colour, renovering och 2-komp målning med akrylatflingor.

Metoden i korta drag:

1. Grundlig grovrengöring och sköljning med vamt vatten för att eliminera ev. tensider.
2. Ett lager 2-komp färg. Rollas ut med 15 mm polyesterroller.
3. Torktid ca 2 tim.
4. Ett lager 2-komp färg. Rollas ut med 15 mm polyesterroller. Flingor sprids med strömaskin i samband.
5. Torktid ca 2 tim
6. Ett lager 2 komp matt lack. Rollas ut med 15 mm polyesterroller.
7. Torktid ca 1 tim
8. Mellanslipning med flexisand och scrub i 320 grit
9. Dammsugning och fukt mopning.
10. Ett lager 2 komp matt lack. Rollas ut med 15 mm polyesterroller.
11. Klart!

Summering:

Ett riktigt bra val istället för fördyrade lösningar som att riva upp och lägga in nya golv.

En klar visuell skillnad i modern tappning där hela rumsytan förändras och upplevs som "nytt".

Golvägaren kan välja fritt bland 100-tals kulörer inom NCS och RAL skalan.

Det går även att framställa en helt egen kulör, dock mot lite längre leveranstid.

Färgen och lacken är vattenburna och av en extremt slitstark karaktär och är efter härdning väldigt lättstädad.

Jag bedömer hållbarheten som väldigt lång.

I detta case valdes flingor i modell "Black and White" för att skapa en effekt mot svarta ytor här och där.

Flingorna är sekundära och helt upp till beställaren att vilja ha med i samband med denna metod.

De bidrar även till att "gömma" lite repor och märken som en sidoeffekt.

Inga starka dofter förekommer i samband med målning och lackning.

Här följer lite före/efterbilder.







Lönsamt för ditt företag

När 300 m² linoleumgolv skulle bytas ut på en förskola i Tyskland var kravet en säker och hälsosam miljö som kunde användas redan efter helgen.

Istället för att på traditionellt sätt ta bort det gamla golvet, slipa undergolvet, förbereda, avjämna och slutligen lägga in och svetsa det nya golvet, vilket för övrigt skulle ta 6 dagar för 3 professionella hantverkare, använde man Bonas

- ✓ Renovera istället för att byta ut
- ✓ Erbjud nya tjänster
- ✓ Ökad lönsamhet per m²

renoveringsmetod som bara tog 3 dagar. Detta resulterade i stora besparingar, inte bara i fråga om driftstopp, utan också i rena kostnader eftersom arbetstiden minskade från 144 till bara 72 timmar.

Bonas
renoveringsmetod

72
timmar

Ny
installation

144
timmar

Förvandla slitna golv och förändra utseendet

Med en applicering av ett lager Bona Pure får golvet nytt skydd och bättre slitstyrka, och du har ett nytt golv som är redo för alla utmaningar.

För sportgolv, designeffekter och kreativa stilar – addera bilder/skylltar, symboler och till och med byta färg på ditt golv. Designmöjligheterna är oändliga.

- ✓ Förläng golvets livslängd
- ✓ Oändliga designmöjligheter



Mindre miljöpåverkan

Att renovera har betydligt mindre miljöpåverkan än att lägga nytt. Med vattenburna produkter tas hänsyn till miljön i alla led; inomhusmiljön, arbetsmiljön och vår natur, samtidigt som det ursprungliga golvmaterialiet behålls.

- ✓ Undvik golvbyte och miljöbelastande golvåtervinning
- ✓ Förenklat underhåll med mindre kemikalier



System med många möjligheter

Bona Resilient System har stor bredd och många användningsområden. Renovera och underhåll linoleum- PVC-, vinyl-, LVT-, gummi- och PU-golv. I sjukhus, kontor, idrottshallar, kliniker, industrier, gallerior, förskolor och skolor.



BONA RESILIENT SYSTEM

■ Rengöring
 ■ Djuprengöring
 ■ Skydd
 ■ Renovering



Bona LinoPrime

Vattenbaserad 2-komponents polyuretanbas som används för att fylla i porer och som primer för renovering av linoleum.

- ✓ Enkel att applicera
- ✓ Kort torktid – max. 2 timmar
- ✓ 4,95 liter (4,5 l primer + 0,45 l härdare)
- ✓ Härdare inblandas med omrörare/visp



Bona Pure

Ger nytt PUR-skikt med polyuretanbaserad, hårdestisk yta vid renovering. Perfekt i högtrafikerade kommersiella utrymmen.

- ✓ Mycket hög kemikaliebeständighet och med utjämnande effekt
- ✓ Utmärkt motstånd mot slitage och repor
- ✓ Härdare inblandas med omrörare/visp



Bona Pure Colour

Lättapplicerad, vattenbaserad 2-komponentsfärg.

- ✓ Utmärkt täckning (beroende på färg)
- ✓ Torkar på bara 1–3 timmar
- ✓ Härdare inblandas med omrörare/visp
- ✓ 8 standardkulörer, övriga RAL-kulörer blandas på beställning



Bona Creative Chips

Fingor i tre olika utföranden som sprids ut i topplacken innan den härdar för att skapa ett effektfullt golv.

- ✓ Skapar en levande yta
- ✓ Döljer slitage och smuts
- ✓ Kamouflerar ojämnheter och reparationer



Bona Clean R50

Starkt koncentrerat, lätt alkaliskt rengöringsmedel. Perfekt för regelbunden underhållsrengöring. Avlägsnar kraftig smuts. Lämplig för användning med städmaskin.

- ✓ Särskilt rengöringsmedel för frekvent rengöring
- ✓ Lätt skummande
- ✓ pH-värde 9



Bona Clean R60

Mild, vattenlöslig underhållsprodukt. Bona Clean R60 har en dubbelverkande effekt; rengör och lämnar en tunn skyddande film på samma gång.

- ✓ Underhållsprodukt för frekvent användning
- ✓ Rengör och vårdar i ett steg
- ✓ Lämnar en löslig skyddande film



Bona Remove R

Alkaliskt rengöringsmedel för säker och effektiv borttagning av rester från rengöringsprodukter. Använd frekvent som rengöringsmedel.

- ✓ Grundlig djuprengöring för frekvent golvunderhåll
- ✓ Kan användas på alla slags golvbeläggningar
- ✓ Lämnar inga märken



Bona PowerRemove R

Höglöslut koncentrerat rengöringsmedel för kraftfull rengöring. Avlägsnar envis smuts och avlagringar som byggts upp med tiden. Används när Bona Remove R inte räcker till.

- ✓ Höglöslut koncentrerat rengöringsmedel
- ✓ Löser upp envis smuts och avlagringar
- ✓ Kan användas på alla slags golvbeläggningar



Bona Shield R

Polyuretanförstärkt underhållsprodukt som ger ny yta till halvhårda golv och fräschar upp golvet när fullständig renovering inte är möjlig.

- ✓ Skyddande underhållsprodukt
- ✓ För halvhårda golv
- ✓ Färdig att använda
- ✓ Matt och Blank

Bona AB
 Murmansgatan 130 | Box 210 74 | SE-200 21 Malmö | +46 40 38 55 00 | info@bona.com
 www.bona.com
 f Bona Professional Sweden
 i Bona Professional
 in Bona AB

Bona®

Ångtvättbilen®
 Periodiskt golvunderhåll

Jonas Dahlin
0733-254069

jonas.dahlin@angtvattbilen.se